

**TABELA DE EQUIVALÊNCIA P/ USO DE SERRAS COPO AÇO RÁPIDO**

| REFERÊNCIA DA ROSCA | DIÂMETRO NOMINAL | DIÂMETRO INTERNO(Di) | DIÂMETRO DA SERRA COPO |
|---------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| 3/8"                | 16 mm            | 12,8 mm              |                        |
| 1/2"                | 20 mm            | 16,4 mm              | 21 mm                  |
| 3/4"                | 25 mm            | 21,3 mm              | 27 mm                  |
| 1"                  | 32 mm            | 27,5 mm              | 33 mm                  |
| 1.1/4"              | 40 mm            | 36,1 mm              | 42 mm                  |
| 1.1/2"              | 50 mm            | 41,4 mm              | 48 mm                  |
| 2"                  | 60 mm            | 52,8 mm              | 59 mm                  |
| 2.1/2"              | 75 mm            | 67,1 mm              | 75 mm                  |
| 3"                  | 85 mm            | 79,6 mm              | 88 mm                  |
| 4"                  | 110 mm           | 103,1 mm             | 113 mm                 |
| 4.1/2"              |                  |                      |                        |

**CÓPIA NÃO CONTROLADA**

Este documento é meramente informativo – não nos responsabilizamos pelo uso indevido.

Emissão: 07/10/2015.