

TORQUE DE APERTO DE PARAFUSOS EM CONEXÕES ELÉTRICAS

Tipo de conexão	Torque de aperto
Cabos de cobre rígidos em mini disjuntor 6 a 25A (1 a 25mm ²)	2,0 N.m
Cabos de cobre rígidos em mini disjuntor 32 a 63A (1 a 35mm ²)	3,5 N.m
Cabos de cobre flexíveis em mini disjuntor 6 a 25A (1 a 16mm ²)	2,0 N.m
Cabos de cobre flexíveis em mini disjuntor 32 a 63A (1 a 25mm ²)	3,5 N.m
Cabos de cobre rígidos em mini disjuntor 70 a 125A (1 a 50mm ²)	3,5 N.m
Cabos de cobre flexíveis em mini disjuntor 70 a 125A (1 a 35mm ²)	3,5 N.m
Conexões utilizando parafusos M6 8.8	10 N.m
Conexões utilizando parafusos M8 8.8	22 N.m
Conexões utilizando parafusos M10 8.8	43 N.m
Conexões utilizando parafusos M12 8.8	75 N.m

Fonte: Catálogos Schneider, Alimac e WEG.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Este documento é meramente orientativo: não nos responsabilizamos pelo uso indevido.

Atualização: 11/04/2021.

www.ccpq.eng.br